

Extintores

FAEX

POLVO ABC -
(PORTÁTILES)



[3]



PI-1-ABC

REF. • E1

EFICACIA • 5A - 21B • C

AGENTE EXTINTOR • Polvo ABC (1 Kg)

AGENTE PROPULSOR • N₂

ALTURA MÁX. (MM) • 353

DIÁMETRO (MM) • 80

PESO (KG) • 2,15

TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20° | +60°

PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.

*INCLUYE SOPORTE VEHÍCULO

PI-2-ABC

REF. • E2

EFICACIA • 8A - 34B • C

AGENTE EXTINTOR • Polvo ABC (2 Kg)

AGENTE PROPULSOR • N₂

ALTURA MÁX. (MM) • 368

DIÁMETRO (MM) • 110

PESO (KG) • 3,80

TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20° | +60°

PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.

*INCLUYE SOPORTE VEHÍCULO



PI-3-ABC

REF. • E3

EFICACIA • 13A - 89B • C

AGENTE EXTINTOR • Polvo ABC (3 Kg)

AGENTE PROPULSOR • N₂

ALTURA MÁX. (MM) • 470

DIÁMETRO (MM) • 110

PESO (KG) • 5,15

TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20° | +60°

PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.

ENSAYO DIELECTRICO • 35 KV

*INCLUYE SOPORTE PARED



CERTIFICADOS:



Extintores

FAEX

POLVO ABC - (PORTÁTILES)



[4]



PI·6·ABC

REF.	• E6
EFICACIA	• 27A - 183B · C
AGENTE EXTINTOR	• POLVO ABC (6 KG)
AGENTE PROPULSOR	• N ₂
ALTURA MÁX. (MM)	• 528
DIÁMETRO (MM)	• 150
PESO (KG)	• 9,22
TEMPERATURA UTILIZACIÓN	• -20° +60°
PRESIÓN PRUEBA	• 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO	• 35 KV
*INCLUYE SOPORTE PARED	

PI·6S·ABC

REF.	• E6S
EFICACIA	• 34A - 233B · C
AGENTE EXTINTOR	• POLVO ABC (6 KG)
AGENTE PROPULSOR	• N ₂
ALTURA MÁX. (MM)	• 528
DIÁMETRO (MM)	• 150
PESO (KG)	• 9,22
TEMPERATURA UTILIZACIÓN	• -20° +60°
PRESIÓN PRUEBA	• 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO	• 35 KV
*INCLUYE SOPORTE PARED	

CERTIFICADOS:



Extintores

FAEX

POLVO ABC -
(PORTÁTILES)



[5]

PI·9·ABC

- REF. • E9
EFICACIA • 43A - 233B · C
AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (9 Kg)
AGENTE PROPULSOR • N₂
ALTURA MÁX. (MM) • 605
DIÁMETRO (MM) • 180
PESO (KG) • 13,47
TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20°|+60°
PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO • 35 KV
*INCLUYE SOPORTE PARED



PI·12·ABC

- REF. • E12
EFICACIA • 43A - 233B · C
AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (12 Kg)
AGENTE PROPULSOR • N₂
ALTURA MÁX. (MM) • 620
DIÁMETRO (MM) • 190
PESO (KG) • 16,75
TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20°|+60°
PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO • 35 KV
*INCLUYE SOPORTE PARED



CERTIFICADOS:



Extintores

FAEX

POLVO ABC (SOBRE RUEDAS)



[6]



PI-25

REF.	• E25
EFICACIA	• A - B - C
AGENTE EXTINTOR	• POLVO ABC (25 Kg)
AGENTE PROPULSOR	• N ₂
ALTURA MÁX. (MM)	• 915
DIÁMETRO (MM)	• 250
PESO (KG)	• 42,50
TEMP. UTILIZACIÓN	• -20° +60°
PRESIÓN PRUEBA	• 23 BAR.

PI-100

• E100
• A - B - C
• POLVO ABC (100 Kg)
• N ₂
• 985
• 400
• 140,50
• -20° +60°
• 23 BAR.

PI-50

• E50
• A - B - C
• POLVO ABC (50 Kg)
• N ₂
• 915
• 300
• 74,00
• -20° +60°
• 23 BAR.

CERTIFICADOS:



Extintores

FAEX

POLVO ABC - (AUTOMÁTICOS)



[7]



PI-6-A

PI-9-A

REF.	• E6A	• E9A
EFICACIA	• A - B - C	• A - B - C
AGENTE EXTINTOR	• POLVO ABC (6Kg)	• POLVO ABC (9Kg)
AGENTE PROPULSOR	• N ₂	• N ₂
ALTURA MÁX. (MM)	• 390	• 385
DIÁMETRO (MM)	• 207	• 267
PESO (KG)	• 11,00	• 15,20
TEMPERATURA UTILIZACIÓN	• -20° +60°	• -20° +60°
PRESIÓN PRUEBA	• 23 BAR.	• 23 BAR.

CERTIFICADOS:



Producto
Conforme
97/23/CE

Extintores

FAEX

AGUA+AFFF



[8]

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIÓN
- BASE DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA
- DIFUSOR ATOMIZADOR DE ALTA PROYECCIÓN

PI.6.H

- REF. • E6H
EFICACIA • 21A - 183B
AGENTE EXTINTOR • 6L AGUA+AFFF
AGENTE PROPULSOR • N₂
ALTURA MÁX. (MM) • 528
DIÁMETRO (MM) • 150
PESO (KG) • 9,30
TEMPERATURA UTILIZACIÓN • +5°|+60°
PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO • 35 Kv
*INCLUYE SOPORTE PARED



PI.9.H

- REF. • E9H
EFICACIA • 27A - 233B
AGENTE EXTINTOR • 9L AGUA+AFFF
AGENTE PROPULSOR • N₂
ALTURA MÁX. (MM) • 620
DIÁMETRO (MM) • 190
PESO (KG) • 13,90
TEMPERATURA UTILIZACIÓN • +5°|+60°
PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO • 35 Kv
*INCLUYE SOPORTE PARED




CERTIFICADOS:



Extintores

FAEX



MARINA



[9]

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• SOPORTE INOX CON CINCHA DE GOMA (NO INCLUIDO)

PI·3·M



REF.	• E3M
EFICACIA	• 13A - 89B · C
AGENTE EXTINTOR	• POLVO ABC (3 KG)
AGENTE PROPULSOR	• N ₂
ALTURA MÁX. (MM)	• 470
DIÁMETRO (MM)	• 110
PESO (KG)	• 5,15
TEMPERATURA UTILIZACIÓN	• -20° +60°
PRESIÓN PRUEBA	• 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO	• 35 KV

*SOPORTE TRIANGULAR PARED INCLUIDO

PI·6·M



REF.	• E6M
EFICACIA	• 34A - 233B · C
AGENTE EXTINTOR	• POLVO ABC (6 KG)
AGENTE PROPULSOR	• N ₂
ALTURA MÁX. (MM)	• 528
DIÁMETRO (MM)	• 150
PESO (KG)	• 9,22
TEMPERATURA UTILIZACIÓN	• -20° +60°
PRESIÓN PRUEBA	• 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO	• 35 KV

*SOPORTE TRIANGULAR PARED INCLUIDO

CERTIFICADOS:



0038

Extintores

FAEX

DIÓXIDO DE CARBONO
(CO₂)



[1 0]



CO₂·2·F

PRESIÓN DE DISEÑO	• 250 BAR.
PRESIÓN DE PRUEBA	• 250 BAR.
PRESIÓN DE SERVICIO MÁX.	• 174 BAR.
EFICACIA	• 34B
CARGA (TOLERANCIA +0% -5%)	• 2 KG
TEMPERATURAS DE SERVICIO	• -20° +60°
PRESIÓN TARADO DISCO SEGURIDAD	• 190 BAR. ±10%
ALTURA MÁX. (MM)	• 485
DIÁMETRO (MM)	• 116
ESPESOR NOMINAL (MM)	• 2,19
VOLUMEN (L)	• 3,01
TARA (KG)	• 4,00
PESO (KG)	• 6,0
GRADO DE LLENADO	• 0,67 KG/L

CO₂·5·F

PRESIÓN DE DISEÑO	• 250 BAR.
PRESIÓN DE PRUEBA	• 250 BAR.
PRESIÓN DE SERVICIO MÁX.	• 174 BAR.
EFICACIA	• 89B
CARGA (TOLERANCIA +0% -5%)	• 5 KG
TEMPERATURAS DE SERVICIO	• -20° +60°
PRESIÓN TARADO DISCO SEGURIDAD	• 190 BAR. ±10%
ALTURA MÁX. (MM)	• 755
DIÁMETRO (MM)	• 138
ESPESOR NOMINAL (MM)	• 3,00
VOLUMEN (L)	• 7,50
TARA (KG)	• 9,05
PESO (KG)	• 14,05
GRADO DE LLENADO	• 0,67 KG/L

CERTIFICADOS:

